

Стенд высоковольтный для прожига дефектной изоляции кабеля СВП-05



Саратов, Россия

ООО «НПО РостехЭнерго» предлагает к поставке:

Стенд высоковольтный передвижной для прожига дефектной изоляции кабелей СВП-05 Предназначен для: прожига дефектной изоляции кабелей с последующим дожигом .

Условия эксплуатации:

- диапазон температур окружающего воздуха, оС - от минус 20 до +40;
- относительная влажность воздуха при температуре 25 оС - до 80 %;
- атмосферное давление, мм 650 – 800

Питание СВП производится от промышленной однофазной сети 220В, 50 Гц. Допускается питание от автономного генератора электроснабжения мощностью не менее 4, 0 кВА. Для полной реализации возможностей СВП мощность генератора должна быть не менее 25 кВА.

Состав и комплектность

Панель управления стендом СВП-05 1

Блок прожига БПР-25/8 1

Барабан с сетевым кабелем КГ 3х4+2, 5 (10 метров) 1

Барабан с высоковольтным кабелем ПВВЭ-60-3, 5 (10 метров) 1

Барабан с проводом защитного заземления 10GA (10 метров) 1

Дроссель сетевой 1

Рама несущая 1

Стенд высоковольтный для прожига дефектной изоляции кабелей СВП. Паспорт. СВП/05.00.00.00ПС 1

Стенд высоковольтный для прожига дефектной изоляции кабелей СВП. Руководство по эксплуатации. СВП/05.00.00.00РЭ 1

Цена: **10 000 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Метальникова Татьяна

47-19-08

ул. Хомяковой, д.20