

## Стационарная дизельная электростанция АД-16



Саратов, Россия

Стационарная, открытая на раме дизельная электростанция АД-16

Варианты исполнения дизельных электростанций АД-16

АД16-Т400-1РГП - стационарная под капотом с глушителем шума.

АД16Т-400-1РГМ - стационарная в модуле с глушителем шума.

АД16-Т400-1РГН - стационарная в контейнере.

АД16-Т400-1РГП - передвижная под капотом, на одноосном прицепе.

АД16-Т400-1РГМ - передвижная в модуле.

Основные технические характеристики

Номинальная мощность (длительная), кВт/кВА 16/20

Максимальная часовая мощность, кВт/кВА 17, 6/22

Тип двигателя Д 144-23 Д 242-426

Тип генератора ГС 250-16/4

Род тока переменный трехфазный

Номинальное напряжение, В 400

Номинальная частота, Гц 50

Номинальный коэффициент мощности 0,8

Номинальный ток, А 29

Частота вращения вала двигателя, мин-1 1500

Продолжительность непрерывной работы при номинальной

мощности без дозаправки топливом, ч. не менее 8

Заправочные емкости, л:

Система топливопитания 60

Система охлаждения воздушный жидкостной

Система смазки 10-12 15

Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт ч 239 235

Удельный расход масла, % от расхода топлива 0,5

Габаритные размеры, мм длина x ширина x высота 1996 x 960 x 1200 1996 x 960 x 1310

Масса сухого электроагрегата, кг 900 1140

Гарантийная наработка, м.ч. 10 000 8 000

Ресурс до капитального ремонта, м.ч. 10 000

(495) 720-70-42; 903-720-70-42 ; 8-903-6471471

Цена: **200 000 руб.**

Тип объявления:

Торг: --

Продам, продажа, продаю

1/2

Российская Доска Бесплатных Объявлений AvizInfo.ru

