Стационарная дизельная электростанция АД-16

Саратов, Россия

Стационарная, открытая на раме дизельная электростанция АД-16
Варианты исполнения дизельных электростанций АД-16
АД16-Т400-1РГП - стационарная под капотом с глушителем шума.
АД16Т-400-1РГМ - стационарная в модуле с глушителем шума.
АД16-Т400-1РГН - стационарная в контейнере.
АД16-Т400-1РГП - передвижная под капотом, на одноосном прицепе.
АД16-Т400-1РГМ - передвижная в модуле.
Основные технические характеристики
Номинальная мощность (длительная), кВт/кВА 16/20
Максимальная часовая мощность, кВт/кВА 17, 6/22
Тип двигателя Д 144-23 Д 242-426
Тип генератора ГС 250-16/4
Род тока переменный трехфазный
Номинальное напряжение, В 400
Номинальная частота, Гц 50
Номинальный коэффициент мощности 0, 8
Номинальный ток, А 29
Частота вращения вала двигателя, мин-1 1500
Продолжительность непрерывной работы при номинальной
мощности без дозаправки топливом, ч. не менее 8
Заправочные емкости, л:
Система топливопитания 60
Система охлаждения воздушный жидкостной
Система смазки 10-12 15
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт ч 239 235
Удельный расход масла, % от расхода топлива 0, 5
Габаритные размеры, мм длина х ширина х высота 1996 х 960 х 1200 1996 х 960 х 1310
Масса сухого электроагрегата, кг 900 1140
Гарантийная наработка, м.ч. 10 000 8 000
Ресурс до капитального ремонта, м.ч. 10 000
(495) 720-70-42; 903-720-70-42 ; 8-903-6471471

Цена: **200 000 руб.** Тип объявления: Торг: --

Продам, продажа, продаю

Гурвич Марк **4922-305368**