

Стационарная дизельная электростанция АД-60



AvizInfo.ru

Саратов, Россия

Стационарная, открытая на раме дизельная электростанция АД-60
Варианты исполнения дизельных электростанций АД-60 :
АД60-Т400-1РГП - стационарная под капотом с глушителем шума.
АД60-Т400-1РГМ - стационарная в модуле с глушителем шума.
АД60-Т400-1РГН - стационарная в контейнере.
АД60-Т400-1РГП- передвижная под капотом, на одноосном прицепе.
АД60-Т400-1РГП - передвижная в модуле
АД60Т-400-1РГН - передвижная на прицепе, в контейнере

Основные технические характеристики: АД-60
Номинальная мощность (длительная), кВт/кВА 60/75
Максимальная часовая мощность, кВт/кВА 66/82, 5
Тип двигателя Д 246.4 ЯМЗ 236М2
Тип генератора ГС 250-60/4
Род тока переменный трехфазный
Номинальное напряжение, В 400
Номинальная частота, Гц 50
Номинальный коэффициент мощности 0,8
Номинальный ток, А 108
Частота вращения вала двигателя, мин-1 1500
Продолжительность непрерывной работы при номинальной
Мощности, ч. 12
Заправочные емкости, л:
Система топливопитания 200
Система охлаждения жидкостной
Система смазки 34
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт ч 210 230
Удельный расход масла, % от расхода топлива 0,5
Габаритные размеры, мм длина x ширина x высота 2360 x 960 x 1450 2275 x 1075 x 1670
Масса сухого электроагрегата, кг 1450 1950
Гарантийная наработка, м.ч. 3 000
Ресурс до капитального ремонта, м.ч. 12 000
(495) 720-70-42; 903-720-70-42 ; 8-903-6471471

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Гурвич Марк

4922-305368