

Стационарная дизельная электростанция АД-150



Саратов, Россия

Стационарная, открытая на раме дизельная электростанция АД-150

Варианты исполнения дизельных электростанций АД-150

АД150-Т400-1РГП - стационарная под капотом с глушителем шума.

АД150Т-400-1РГМ - стационарная в модуле с глушителем шума.

АД150-Т400-1РГН -стационарная в контейнере.

АД150-Т400-1РГП -передвижная под капотом, на двухосном прицепе.

АД150-Т400-1РГМ -передвижная в модуле

Основные технические характеристики: АД-150

Номинальная мощность (длительная), кВт/кВА 150/187, 5

Максимальная часовая мощность, кВт/кВА 166/206, 25

Тип двигателя ЯМЗ 238Д-1

Тип генератора варианты БГ-150, Гс-150, LSA-Leroy Somer

Род тока переменный трехфазный

Номинальное напряжение, В 400

Номинальная частота, Гц 50

Номинальный коэффициент мощности 0, 8

Номинальный ток, А 270

Частота вращения вала двигателя, мин-1 1500

Продолжительность непрерывной работы при номинальной

Мощности, ч. 6

Заправочные емкости, л:

Система топливопитания 300

Система охлаждения 36

Система смазки 34

Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт ч 230

Удельный расход масла, % от расхода топлива 0, 5

Габаритные размеры, мм длина x ширина x высота 2760 x1342 x1625

Масса сухого электроагрегата, кг 2 850

Гарантийная наработка, м.ч. 3 000

Ресурс до капитального ремонта, м.ч. 20 000

(495) 720-70-42; 903-720-70-42 ; 8-903-6471471

Цена: **500 000 \$**

Тип объявления:

Торг: --

Продам, продажа, продаю

1/2

Российская Доска Бесплатных Объявлений AvizInfo.ru

