

Блок редуцирования газа БРГ-11700-80-5,5-УХЛ1



Саратов, Россия

Блок редуцирования газа БРГ-11700-80-5, 5-УХЛ1

Предназначен для очистки газа от механических примесей и капельной влаги, снижения высокого давления газа до требуемого низкого и автоматического поддержания его с заданной точностью, перед поставкой газа потребителям.

Блок редуцирования газа БРГ-11700 в следующей комплектации:

- Узел очистки. Фильтр газовый ФГ-80-63-0, 08-2-УХЛ1. Байпасная линия.
- Узел редуцирования. Регулятор давления газа и регулятор-монитор РДУ-80-01. Основная и резервная ветка;
- Отсек телеметрии.

БРГ-11700 выполнен в блочном исполнении на цельносварной утепленной раме с ограждением и кровлей из профлиста с минераловатным базальтовым утеплителем либо сэндвич-панели 100 мм в корпоративных цветах заказчика.

Изделие поставляется в состоянии повышенной заводской готовности и монтируется в месте эксплуатации без применения огневых работ.

Класс взрывоопасной зоны:

- исполнение БРГ допускает его размещение в зоне В-1г.

- класс взрывоопасной зоны внутри БРГ – В-1а.

- исполнение шкафа управления, допускает его размещение в помещении с классом взрывоопасной зоны - невзрывоопасная.

Климатическое исполнение БРГ-11700 - УХЛ1 согласно ГОСТ 15150-69, автоматическое поддержание температуры внутри БРГ не ниже +5 °С.

Масса БРГ-11700, кг, ориентировочно, не более 5500, 0

БРГ спроектирован на:

Давление на входе Р_{Нвх} = 2, 0...5, 5 МПа

Давление на выходе Р_{Нвых} = 0, 8...1, 6 МПа

Расход Q=4000...11700 нм³/ч

<https://gktgs.ru/proizvodstvo/blok-reducirovaniya-gaza.html>

Цена: **5 850 000 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

Третьяков Дмитрий

+7 (8452) 779489

info@gktgs.ru