

Опоры, блоки пружинные, подвески трубопроводов

Саратов, Россия

- пружины винтовые цилиндрические (диаметр прутка от 0, 2 до 40 мм);
- пружины винтовые конические (диаметр прутка от 0, 2 до 16 мм);
- пружины тарельчатые (площадь листа до 20 мм);
- по ГОСТУ, ОСТ, РТУ, РТМ, ТУ, а также по чертежам или техническим требованиям заказчика.

Другая металлопродукция, предлагаемая нашим предприятием:

- Блоки подвески по ОСТ 34.10.726-93, блоки пружинные по ОСТ 34.10.743-93, ОСТ 108.275.58-80, ОСТ 108.275.69-80, блоки пружинные опорные по ОСТ 34.10.745-93, блоки пружинные сдвоенные по ОСТ 108.275.59-80 ...
- Подвески пружинные по ОСТ 34.287-75, ОСТ 34.288-75, подвески для трубопроводов по ГОСТ 16127-78...
- Опоры по ОСТ 34.10.616, ГОСТ 16127-78, опоры скользящие однохомутовые по ОСТ 108.275.29-80, опоры двуххомутовые по ОСТ 108.275.38-80, опоры неподвижные по ОСТ 24.125.151-01 ...
- Тяги резьбовые с проушиной по ОСТ 108.632.05-80, тяги с серьгой по ОСТ 108.632.02-80, хомуты по ОСТ 108.275.56-80, накладки по ОСТ 34.10.733-93 ...
- Подвижные опоры трубопроводов с наружным диаметром от 18 до 1620 мм ...
- Блоки хомутовые по ОСТ 108.275.58-80, блоки хомутовые с опорной балкой по ОСТ 108.275.52-80 ...
- Подвижные опоры трубопроводов с наружным диаметром от 18 до 1620 мм;

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Валиева Роза

89119449322