

Жлезняков jawaaa@yandex.ru 89085555150



Саратов, Россия

1. Общие данные

- Габаритные размеры, мм -длина 2080
- ширина 710
- высота 1065
- Высота седла над плоскостью дороги, мм 810
- Дорожный просвет, мм 130
- Расстояние между осями (база), мм 1390
- Сухая масса, кг 155
- Грузоподъемность, кг 180

2. Двигатель

- Тип двигателя Двухтактный с искровым зажиганием с петлевой продувкой
- Число цилиндров 2
- Расположение цилиндров Рядное, поперек оси мотоцикла с наклоном вперед
- Диаметр цилиндра, мм 58
- Ход поршня, мм 65
- Рабочий объем цилиндров, см³ 343, 47
- Степень сжатия, см³ 9, 2
- Максимальная мощность, л.с. 20
- Число оборотов в минуту при максимальной мощности 5250
- Максимальный крутящий момент, кг/м 3
- Число оборотов в минуту, соответствующее максимальному крутящему моменту 4250

3. Система питания

- Карбюратор Jikov 2926 SBD
- Регулировочные данные после обкатки -главный жиклер 98
- жиклер холостого хода 55
- Число канавок (сверху) 2
- Число оборотов винта регулировки холостого хода от упора ?
- Воздушный фильтр Сухой бумажный в глушителе шума
- Топливный фильтр В заливной горловине и кране бака
- Топливо АИ-93 с маслом в пропорции 40:1

4. Силовая передача

- Передняя передача 2-рядная втулочная цепь
- Размер звена цепи 2x3/8x3/16
- Число звеньев цепи 66
- Передаточное число 1, 62

- Сцепление Масляное многодисковое
- Коробка передач Четырехступенчатая
- Передаточное число передач -первой 3, 16
- второй 1, 88
- третьей 1, 33
- четвертой 1, 00
- Задняя передача Разъемной роликовой цепью
- Размер звена цепи передачи 1x12, 7x7, 75
- Число звеньев цепи передачи 128
- Передаточное число задней передачи 2, 89
- Общие передаточные числа трансмиссии при включении передач -первой 14, 82
- второй 8, 81
- третьей 6, 24
- четвертой 4, 68
- Общее передаточное число пускового механизма 2, 77
- Передаточное число привода спидометра 2, 40

5.Электрооборудование

- Аккумуляторная батарея -тип 3M014
- напряжение, В 6
- емкость, А/ч 14
- Генератор -тип Д 634/00
- напряжение, В 6
- мощность, Вт 75
- Система зажигания Батарейная
- Свечи зажигания Pal 14-9
- Лампы фары, в/вт 6/35
- Лампы стоп-сигнала 6/15
- Лампы заднего фонаря 6/5
- Сигнальные и контрольные лампы 6/2

6.Ходовая часть

- Рама Трубчатая сварная двойная
- Передняя вилка Телескопическая с пружинно-гидравлическими амортизаторами
- Максимальный ход вилки, мм 150
- Подвеска заднего колеса Рычажная вилка с пружинно-гидравлическими амортизаторами
- Максимальный ход вилки 80
- Колеса Взаимозаменяемы с моделями: 638, 633, 360
- Размер ободов, дюймы 2, 15x18
- Размер шин колес, дюймы -переднего 3, 25x18
- заднего 3, 50x18
- Тормоза Независимые, барабанного типа, механические. Ручной - для переднего колеса, ножной - для заднего
- Диаметр тормозных барабанов, мм 160
- Ширина тормозных колодок, мм 35

Ходовые свойства

- Максимальный подъем, % 35
- Максимальная скорость при пригнувшемся водителе, км/ч 120
- Расход топлива на 100 км, л 4, 0
- Тормозной путь в м со скорости 40км/ч с нагрузкой (водитель и пассажир при включении тормоза) -переднего 13, 3
- заднего 13, 6
- обоих одновременно -

Заправочные емкости

- Объем топливного бака, л 16
- Количество масла в коробке передач, л 1, 2
- Количество масла в амортизаторах, см3 -передней вилки 140
- задней вилки 47
- Давление в шинах, кг/см² -передней/задней при езде с одним водителем 1, 25/1, 5
- передней/задней при езде с водителем и пассажиром 1, 25/2, 1

Цена: **25 000 \$**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

Железняков Александр

89085555150

**Саратовская обл.с.Елшанка.
Воскресенского района.**

AvizInfo.ru

Российская Доска Бесплатных Объявлений AvizInfo.ru