Жлезняков jawaaa@yandex.ru 89085555150

Саратов, Россия

1. Общие данные
-Габаритные размеры, мм -длина 2080
-ширина 710
-высота 1065
-Высота седла над плоскостью дороги, мм 810
-Дорожный просвет, мм 130
-Расстояние между осями (база), мм 1390
-Сухая масса, кг 155
-Грузоподъемность, кг 180

2.Двигатель
-Тип двигателя Двухтактный с искровым зажиганием с петлевой продувкой
-Число цилиндров 2
-Расположение цилиндров Рядное, поперек оси мотоцикла с наклоном вперед
-Диаметр цилиндра, мм 58
-Ход поршня, мм 65
-Рабочий объем цилиндров, см3 343, 47
-Степень сжатия, см3 9, 2
-Максимальная мощность, л.с. 20
-Число оборотов в минуту при максимальной мощности 5250
-Максимальный крутящий момент, кГ/м 3
-Число оборотов в минуту, соответствующее максимальному крутящему моменту 4250

3.Система питания
-Карбюратор Jikov 2926 SBD
-Регулировочные данные после обкатки -главный жиклер 98
-жиклер холостого хода 55
-Число канавок (сверху) 2
-Число оборотов винта регулировки холостого хода от упора ?
-Воздушный фильтр Сухой бумажный в глушителе шума
-Топливный фильтр В заливной горловине и кране бака
-Топливо АИ-93 с маслом в пропорции 40:1

4.Силовая передача
-Передняя передача 2-рядная втулочная цепь
-Размер звена цепи 2x3/8x3/16
-Число звеньев цепи 66
-Передаточное число 1, 62

-Сцепление Масляное многодисковое
-Коробка передач Четырехступенчатая
-Передаточное число передач -первой 3, 16
-второй 1, 88
-третей 1, 33
-четвертой 1, 00
-Задняя передача Разъемной роликовой цепью
-Размер звена цепи передачи 1х12, 7х7, 75
-Число звеньев цепи передачи 128
-Передаточное число задней передачи 2, 89
-Общие передаточные числа трансмиссии при включении передач -первой 14, 82
-второй 8, 81
-третей 6, 24
-четвертой 4, 68
-Общее передаточное число пускового механизма 2, 77
-Передаточное число привода спидометра 2, 40

5.Электрооборудование
-Аккумуляторная батарея -тип 3М014
-напряжение, В 6
-емкость, А/ч 14
-Генератор -тип Д 634/00
-напряжение, В 6
-мощность, Вт 75
-Система зажигания Батарейная
-Свечи зажигания Pal 14-9
-Лампы фары, в/вт 6/35
-Лампы стоп-сигнала 6/15
-Лампы заднего фонаря 6/5
-Сигнальные и контрольные лампы 6/2

6.Ходовая часть
-Рама Трубчатая сварная двойная
-Передняя вилка Телескопическая с пружинно-гидравлическими амортизаторами
-Максимальный ход вилки, мм 150
-Подвеска заднего колеса Рычажная вилка с пружинно-гидравлическими амортизаторами
-Максимальный ход вилки 80
-Колеса Взаимозаменяемы с моделями: 638, 633, 360
-Размер ободов, дюймы 2, 15х18
-Размер шин колес, дюймы -переднего 3, 25х18
-заднего 3, 50х18
-Тормоза Независимые, барабанного типа, механические. Ручной - для переднего колеса, ножной - для заднего
-Диаметр тормозных барабанов, мм 160
-Ширина тормозных колодок, мм 35

Ходовые свойства
-Максимальный подъем, % 35
-Максимальная скорость при пригнувшемся водителе, км/ч 120
-Расход топлива на 100 км, л 4, 0
-Тормозной путь в м со скорости 40км/ч с нагрузкой (водитель и пассажир при включении тормоза) -переднего 13, 3
-заднего 13, 6
-обоих одновременно -

Заправочные емкости
-Объем топливного бака, л 16
-Количество масла в коробке передач, л 1, 2
-Количество масла в амортизаторах, см3 -передней вилки 140
-задней вилки 47
-Давление в шинах, кГ/см2 -передней/задней при езде с одним водителем 1, 25/1, 5
- передней/задней при езде с водителем и пасажиром 1, 25/2, 1

Цена: **25 000 $** | Тип объявления: Продам, продажа, продаю | Торг: неуместен

Железняков Александр **89085555150** **Саратовская обл.с.Елшанка. Воскресенского района.**