

Сорбент АС, меш. 15 кг (30 л)



Саратов, Россия

Сорбент АС - алюмосиликатный полифункциональный адсорбент повышенной прочности. Производится в соответствии с требованиями ТУ 2164-001-15055998-03.

Сорбент АС безопасен для человека и не образует токсичных соединений, нерастворим в нейтральных и щелочных средах, обладает высокой стойкостью к истиранию и измельчению в процессе фильтрования, радиационноустойчив.

Сорбент АС предназначен для удаления из воды железа, марганца, стронция, хрома, алюминия, других металлов, нефтепродуктов, фенолов. Дополнительно улучшает органолептические характеристики воды.

В основном используется в качестве загрузки осветлительных, обезжелезивающих и каталитических фильтров.

Основные характеристики:

насыпная плотность 680-720 кг/м³;

удельная поверхность 120-180 м²/г;

истираемость 0,06%;

измельчаемость 0,04%;

условная механическая прочность 0,79%;

межзерновая пористость 46-52%

коэффициент формы зерна 1,65-1,71;

емкость по нефтепродуктам в динамических условиях 170 мг/г;

фракции 0,5-1,0; 0,7-1,2; 0,7-1,5; 1,0-2,0; 1,5-2,0; 2,0-5,0 и по заказу.

Цена: **121 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Сухопещенко Станислав

+7(928)135-13-88