Жатка навесная очесывающая «Славянка»

Саратов, Россия

Жатка навесная очесывающего типа предназначена для уборки всех колосовых и метелочных зерновых культур, семенников кормовых и лечебных трав прямым комбайнированием.
Злаковые культуры: пшеница, ячмень, рис, рожь, овес, тритикале, сорго.
Семенники кормовых и лекарственных растений: люцерна, эспарцет, костер, донник, клевер.
Технические культуры: семена льна масличного.
Агрегатирование
Славянка УАС-5
Нива СК-5М, Енисей-1200, Енисей-1200-1НМ, Енисей 950/960
Славянка УАС-6
Енисей-1200-1НМ, Енисей 950/960, ACROS-530/560/580, VECTOR-410, PALESSE GS812, (КЗС-812), Essil КЗС-740, CLAAS MEDION-310, Sampo 3085L, CASE-2366, NEW HOLLAND TC 5.90, FORTSCHRITT E-517, Laverda 21.50LXE
Славянка УАС-7
Дон-1500А/Б, Славутич КЗС-9-1, Скиф-230А, ACROS-530/560/580/550/585/ 590 /595 , CASE-2388, VECTOR-410, PALESSE GS10(КЗС-10К)/ GS12(КЗС-1218), NEW HOLLAND CS6090/CSX7050/CSX7080/CR 9080, JOHN DEERE 9500/9600/ 9560STS/9660STS/9670STS/9870STS/9880STS/W650, CLAAS MEGA-350/360, CLAAS MEGA Dominator 218, CLAAS LEXION-540/460, CLAAS TUCANO 320/450, FORTSCHRITT E-517, Massey Ferguson 7256, Challenger 660/670/680
По индивидуальному заказу возможно агрегатирование с комбайнами других марок.
Технические характеристики
Наименование параметра УАС-5; УАС-6; УАС-7
Рабочая ширина захвата, м 5; 6; 7
Производительность за 1 час основного времени работы, га/ч 2, 5-3, 5; 3-4; 3, 5-5, 0
Рабочая скорость, км/ч, не более 7, 8, 9
Суммарные потери зерна за жаткой, %, менее 1, 5
Дробленые зерна, %, менее 2, 0
Зерна (семена) с микроповреждениями, %, менее 2, 0
Чистота бункерного зерна:
- при уборке злаковых культур, %, не менее 96, 0
- при уборке семенников трав, %, не менее 95, 0
Относительное снижение расхода топлива при работе с комбайном, %, не мене 40
Количество обслуживающего персонала, чел. 1
Габаритные размеры, м
- длина 2, 5
- ширина 5, 5; 6, 5; 7, 5
- высота 1, 2
Масса, кг 1600, 2000, 2400
Устройство
Очесывающая жатка представляет собой устройство, предназначенное для обмолота растений на корню. Она включает в себя раму, на которой смонтированы передний барабан (битер-отражатель), очесывающий барабан и шнековый транспортер. Оба

барабана оснащены гребенками. Передний барабан предназначен для отражения зерен и транспортировки их в шнековую полость.
Очесывающий барабан выполняет функцию непосредственного очесывания растений на корню. Вращение обоих барабанов навстречу друг другу способствует созданию вакуумного эффекта, необходимого для выравнивания стеблей растений в зоне очеса. Шнековый транспортер выполнен в виде вала с витками и предназначен для транспортировки хлебной массы к наклонной камере. Он оснащен муфтой предельного момента, исключающей выход из строя всех механизмов привода при заклинивании шнека. Рабочая зона барабанов и шнека закрыта кожухами, предотвращающими потери зерна (семян). Привод рабочих органов очесывающего устройства осуществляется посредством карданного вала и цепных передач.
Жатка агрегатируется с комбайнами путем навешивания на наклонную камеру комбайна.
Принцип действия
Принцип действия жатки состоит в обмолоте растений на корню путем их очеса гребенками, расположенными на очесывающем барабане жатки. При этом стебель растения захватывается гребенками и протягивается сквозь щель между их зубьями, освобождаясь от зерна (семян). Образующаяся таким образом хлебная масса, на 80% состоящая из свободного зерна (семян), под действием сил инерции и воздушного потока перемещается к шнековому транспортеру и наклонной камерой подается в молотилку комбайна для окончательного домолота и сепарации.

Гарантийное обслуживание в течение 24 месяцев.

Цена: **1 600 000 руб.**	Тип объявления: Продам, продажа, продаю	Торг: --
Абрамян Анаит	**+78452462929**	**Дубки**