

## Очистка турбинного масла ОТМ-3000.



Саратов, Россия

Предприятие ООО «НПО РосТехЭнерго» предлагает к поставке:

Установка ОТМ -3000 предназначена для очистки от механических примесей, дегазации, термовакuumной сушки (удаление воды), а также для герметичного хранения, транспортировки и заливки масел под давлением в различное оборудование (как в герметичном, так и не в герметичном исполнении). Применяется для очистки турбинного, промышленного, компрессорного масла.

Технические характеристики:

Производительность, м3/ч -3

Пределы регулирования производительности, м3/ч - 0...3

Параметры масла после одного прохода через установку (при исходных параметрах:

массового влагосодержание не более 1%, загрязненность механическими примесями не более 15-17 кл.)

Влагосодержание, снижается в раз -3

Газосодержание, снижается в раз -10

Параметры обработанного масла:

Массовое влагосодержание, г/т -10

Массовое газосодержание, % -0, 5

Тонкость фильтрации (1-я ступень), мкм -30

Тонкость фильтрации (2-я ступень), мкм - 5

Степень очистки от механических примесей, кл. -8 - 10

---

Цена: **10 000 руб.**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

**Метальникова Татьяна**

**47-19-08**

**ул. Хомяковой, д.20**