


Дегидрол марка 1 Ремонтно-защитный



Саратов, Россия

Материал на основе цемента, предназначенный для конструкционного и неконструкционного ремонта и защиты участков из бетона, кирпича и камня, где отсутствует постоянный прямой доступ воды и высокоагрессивных сред, для защиты от выветривания при воздействии наружного климата, внутреннего или локального микроклимата, в т.ч. воздушной технологической среды, а также для ремонта механических повреждений.

Используется при строительных и ремонтных работах.

Водонепроницаемость материала W16, Морозостойкость материала F400

Прочность на сжатие материала в возрасте 1 суток 20 МПа, в возрасте 28 суток 50 МПа.

Прочность на растяжение при изгибе материала 8 МПа.

Коэффициент защитного действия материала по отношению к стальной арматуре, не менее 1,05

Коэффициент коррозионной стойкости материала по сульфатам, не менее 0,92.

Образует морозостойкий, коррозионностойкий водостойкий безусадочный высокопрочный ремонтный и защитный слой.

Расход:

1,6 кг на 1 дм³

1,6 кг/м² на каждый миллиметр толщины слоя материала, т.е. 4 кг/м² для слоя 2,5 мм или 8 кг/м² для слоя 5 мм, или 16 кг/м² для слоя 10 мм.

Радиационно-, химически- и взрывобезопасен; не горит и не поддерживает горения, не содержит органических растворителей и не выделяет токсичных продуктов (в том числе при попадании в очаг возгорания), относится к негорючим материалам, на него не распространяются требования ГОСТ 19433-88.

Экологически безопасен, состоит из минеральных продуктов природного происхождения и не содержит ингредиентов опасных для окружающей среды, отходы утилизируются как бетонный строительный мусор

Реализация по всем регионам России.

Отечественная разработка и производство.

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

- Фёдор

83912151718